

SC01TD-W0601 Series

Terminal POS inteligente



ZKTeco presenta la serie SC01TD-W0601, un completo sistema de punto de venta. Esta serie incluye tres modelos, cada uno con una pantalla dual y un diseño todo en uno. El diseño modular también consta de un lector MSR (opcional) y un lector RFID (opcional) para un pago conveniente y una mejor experiencia minorista. Además, la serie SC01TD-W0601 tiene un sistema sin ventilador con un innovador diseño de tubo de calor que admite largas horas de funcionamiento.

Características

- POS todo en uno con pantalla táctil PCAP verdaderamente plana de 15,6" HD y pantalla LCD FHD
- Diseño modular y opcionalmente integrado con lector MSR y RFID para un pago conveniente.
- Gestión de cables oculta para un diseño elegante
- Sistema sin ventilador con innovador diseño de tubo de calor para evitar la propagación de grasa y calor dentro del terminal POS

Aplicaciones



Puntos de venta



Restaurantes



Cafes



Cafetería



Más

Especificaciones

Modelo	SC01TD-W0601	SC01TD-W0603	SC01TD-W0605
CPU	Intel® Celeron® J1900 @ 1.99GHz Opcional: Intel® Celeron® J6412 @ 2.00GHz	Intel® Core® i3-4010U @ 2.40GHz	Intel® Core® i5-4120U @ 2.30GHz
Memoria	4 GB de RAM (estándar), DDR3 y DDR4, hasta 8 GB SSD de 64 GB (estándar), hasta 512 GB		
Pantalla	Configuración 1: Principal: 15,6" HD, 1366*768 (opcional: FHD 1920*1080), pantalla táctil capacitiva; Segunda: LED (tubo digital 8C) Configuración 2: Principal: 15,6" HD, 1366*768 (opcional: FHD 1920*1080), pantalla táctil capacitiva; Segunda: VFD (2 * 20 líneas) Configuración 3: Principal: 15,6" HD, 1366*768 (opcional: FHD 1920*1080), pantalla táctil capacitiva; Segunda: 11.6 "HD, 1366 * 768		
Material	Plástico ABS		
Color	Negra y gris, blanco (opcional)		
Sistema operativo	Sistema Windows compatible 7, 8, 10, 11		
Dimension	345*180*354mm		
Dimensión de embalaje	385*240*415mm		
Peso neto	Configuración 1&2: 4.7Kg Configuración 3: 5.6Kg		
Peso bruto	Configuración 1&2: 5Kg Configuración 3: 5.9Kg		
Interfaz	1* USB 3.0 5* USB 2.0 1* COM puerto 1* VGA puerto 1* RJ45 LAN puerto 1* Audio jack 1* MIC IN 1* Puerto de alimentación	4* USB 3.0 2* USB 2.0 2* COM puerto 1* VGA puerto 1* HDMI puerto 1* RJ45 LAN puerto 1* Audio jack 1* MIC IN 1* Puerto de alimentación	4* USB 3.0 2* USB 2.0 2* COM puerto 1* VGA puerto 1* HDMI puerto 1* RJ45 LAN puerto 1* Audio jack 1* MIC IN 1* Puerto de alimentación
Fuente de alimentación	DC12V/5A		
Wi-Fi (Opcional)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ 2,4 GHz (banda única) IEEE 802.11 a/b/g/n/ 2,4 GHz /5 GHz (doble banda)		
Bluetooth	No soportado		
Speaker	2*2W (Opcional)		
Periféricos (Opcional)	Lector MSR incorporado Lector RFID incorporado		
Humedad de funcionamiento	20 % a 80 % de humedad relativa (sin condensación)		
Humedad de almacenamiento	20 % a 80 % de humedad relativa (sin condensación)		
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40 °C		
Temperatura de almacenamiento	-15°C a 60 °C		
Certification (s)	ISO9001, CE, FCC, RoHS		

