



ZKCF200

Par de Transceptores Pasivos



Especificaciones técnicas

Modelo	ZKCF200
Propiedades	
Señal de transmisión	1 canal
Distancia de transmisión	HDCVI 720P: máx. 400 m (1312,34 pies) 1080P: máx. 250 m (820,21 pies)
Tipo de categoría	UTP CAT 5E / 6
Propiedades de transmisión de vídeo	
Conector de vídeo coaxial	BNC-M
Conector de vídeo de par trenzado	Terminal de empuje
Formato compatible	HDCVI / AHD / TVI / CVBS
Resolución	720P / 1080P
Antiinterferencia	> 60db
Proteccion	
ESD	1a nivel de electricidad de descarga de contacto 3 1b nivel de electricidad de descarga de aire 3 Según: IEC61000-4-2
Conector de cable coaxial	2KV (modo común) según: IEC61000-4-5
Conector de cable UTP	2KV (modo diferente), 4KV (modo común), según: IEC61000-4-5
Impedancia	
BNC macho	75 ohmios
Cable UTP	100 ohmios
Propiedades físicas	
Dimensión (LxAxA)	180 mm x 19 mm x 16 mm (7.09" x 0.75" x 0.63")
Cáscara	abdominales
Color	Negro
no/roeste	42 g / par (0.09 libras)
Estabilidad	
MTBF	> 10000h
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 20 °C ~ + 70 °C (- 4 °F ~ + 158 °F)
Humedad	0 ~ 95% (sin condensación)

Solicitud y uso



Información del paquete

- Balun pasivo HDCVI de 1 canal ZKCF200 * 1 par